

**Resultado das Análises de Água Realizadas - Saída Tratamento e
Rede de Distribuição do SAMAE**

MÊS: **maio/2020**

Parâmetros	Padrão de Potabilidade	Nº de Análises/mês Saída Tratamento	Resultado (média)	Nº de Análises/mês Rede distribuição	Resultado (média)
Cor Aparente (uH)	0-15 uH	360	0,86	24	1,2
Turbidez (ftu)	VMP 1NTU - VMR 5NTU	360	0,02	24	0,07
pH	Recomenda-se 6,0 a 9,5	361	6,94	24	6,93
Flúor (mg/l)	Mín. 0,6 e VMR 1,5 mg/l	359	0,83	24	0,88
Cloro Residual (mg/l)	Mín. 0,2 e VMR 2,0 mg/l	361	0,98	24	0,79
Coliformes Totais	Ausência em 100% das análises	8	ausente	24	0
Coliformes Termotolerante	Ausência em 100% das análises	8	ausente	24	0
Bactérias Heterotróficas	VMP 500 UF C/ml	8	ausente	24	0

VMP.: Valor máximo permitido para água entrando no sistema de distribuição

VMR.: Valor máximo recomendado na rede de distribuição

NTU.: Unidade Nefelométrica de Turbidez

UFC.: Unidade formadora de colônia

VMP.: Valor máximo permitido

N.D.: Nada Detectado